FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

PEINTURE NOIR BRILLANT

Réf : 5701.doc

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Les peintures JELT COLOR LAQUE sont des peintures solvantées de type acrylique à séchage rapide, conditionnées en aérosols, destinées au marquage, à la décoration, la finition et les retouches. Elles sont applicables sur tous supports (faire un essai préalable sur plastiques afin de vérifier l'adhérence). Elles sèchent rapidement, ne s'écaillent pas et possèdent des propriétés anticorrosion.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Les peintures JELT COLOR LAQUE mates et brillantes peuvent être appliquées sur la plupart des métaux (fer, acier, aluminium..), le bois (contreplaqué, aggloméré, balsa...), les sols (ciments, pierres).

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

La surface à traiter doit être exempte de graisse, de produit gras et débarrassée de la rouille labile (métal).

- Secouer vigoureusement l'aérosol tête en bas, afin de décoller la bille. Agiter environ 1 minute après Le décollement de la bille.
- Pulvériser tête en haut à environ 25-30 cm de la surface à traiter, en couches croisées.
- Attendre 15 à 20 minutes pour la deuxième couche. Le séchage complet intervient en 12 heures.
- Après usage, purger l'aérosol tête en bas.

Utiliser de préférence la peinture entre 15°C et 25°C pour un meilleur résultat.

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : liquide fluide opaque coloré d'odeur solvantée
- Masse volumique à 20°C : environ 0.8 g/cm^3
- Point d'éclair : inférieur à 0°C
- Séchage : hors poussières en 15 min ; dur à cœur en 1 heure
- Gaz propulseur : extrêmement inflammable.

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité. Récipient sous pression.
Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas jeter au feu même vide. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Bien ventiler après usage.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Aérosol de 520 ml (12 aérosols / carton). Références :

TEINTES	RAL	AFNOR	Code JELT
MARRON CLAIR	8002	A020	5702
JAUNE ORANGE MOYEN	1007	A340	5703
VERT JAUNE	6001	A466	5704
BLEU CLAIR	5012	A571	5705
NOIR BRILLANT	9005	A603	5701
NOIR MAT	9005	-	5641
BLANC PUR BRILLANT	9010	A665	5711
GRIS CLAIR	7004	A690	5706
VIOLET PALE	4001	A790	5707

TEINTES	RAL	AFNOR	Code JELT
ROUGE ORANGE VIF	3000	A801	5721
JAUNE LUMINEUX	1023	A330	5731
BEIGE	1015	-	5708
BLEU GRIS	5008	-	5709
BLEU VIF	5010	A540	5741
VERT MOUSSE	6005	-	5712
VERT SIGNAL	6032	A460	5751
VERT RESEDA	6011	-	5691
BLANC GRIS	9002	-	5691

A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles ou d'ignition. Conserver à l'abri de l'humidité et sous abri, dans un endroit bien ventilé et aéré.

Cette fiche technique a été établie le 12/12/00 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité.

ITW Produits Chimiques 99 Quai du Docteur Dervaux 92600 ASNIÈRES SUR SEINE ☎ 01.40.80.32.32 Fax01.40.80.32.30